

WW-HP-40t

# 40 t Werkstattpresse

## 40 t Workshop Press

- > Kapazität 40 t max.
- > Arbeitsdruck 700 bar
- > Wartungsfreie Konstruktion
- > Schnelle Pressentischverstellung
- > Mit Schutzgitter
- > Federrückzugzylinder 175 mm Hub
- > Lufthydraulische Pumpe
- > Praktische Fußbedienung für freies Arbeiten
  
- > Capacity 40 t max.
- > Working pressure 700 bar
- > Maintenance free construction
- > Quick press table adjustment
- > Protecting grid
- > Spring return cylinder, 175 mm stroke
- > Air hydraulic pump
- > Practical foot operating for free working



WW-HP-40t

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA	
Kapazität / Capacity	40 t / 393 kN
Zylinder Typ / Cylinder Type	Einfachwirkend, Federrückzug Single acting, spring return
Zylinderhub / Cylinder Stroke	175 mm
Bauhöhe / Height	2120 mm
Breite / Width	1250 mm
Auflagebreite / Table support width	340 mm
Breite zwischen den Säulen / Width between columns	750 mm
Unterste Einsteckhöhe / Lowest insert height	450 mm
Bohrungsabstand in der Höhe / Bore distance in height	140 mm
Gewicht / Weight	680 kg

### Lieferumfang / Delivery Content

Stabile Rahmenpresse mit Pressentisch, Druckanzeige, Lufthydraulische Pumpe, 1 x Druckstößel flach Ø 50 mm, 1 x Druckstößel konisch Ø 50 mm, Betriebsbereit montiert.

Press frame with presstable, Pressure gauge, Air hydraulic pump, 1 x pressure plunger flat Ø 50 mm, 1 x pressure plunger conical Ø 50 mm, Ready to use.



### Zubehör / Accessories

#### WW-AP-40-1

2 Auflageplatten mit Bohrung Ø 100 mm  
2 support plates with borehole Ø100 mm



#### WW-AP-40-2

2 Auflageplatten mit Steg-Prisma  
2 support plates with prism



#### WW-AP-40-4

2 Auflageplatten mit gefrästem Prisma  
2 support plates with milled prism



#### WW-DS-30

Druckstößel flach Ø 30 mm / Pressure plunger flat Ø 30 mm



#### WW-DS-40

Druckstößel konisch Ø 40 mm / Pressure plunger conical Ø 40 mm

