

WW-WAE Series

Hydraulikaggregate

Hydraulic Power Packs

- › Betriebsdruck max. 700 bar
- › Radial Kolben, zweistufiger Druckaufbau
- › Sicherheitsventil bis max. 700 bar
- › Doppelwirkend und einfachwirkend verwendbar
- › Druck 50-700 bar stufenlos von aussen einstellbar
- › Kabelfernbedienung bei WAE-2 und WAE-4
- › Standardmäßig mit Ø63 Manometer 0-1000 bar
- › Operation pressure max. 700 bar
- › Double speed, double acting operation
- › Max. security with pressure relief valve
- › Single or double acting usage possible
- › Pressure setting valve 50-700 bar standard
- › Cable remote control for WAE-2 and WAE-4
- › 0-1000 Bar gauge Ø63 as standard available



WW-WAE-1 (230 V)
WW-WAE-3 (380 V)

PRODUKTAUSWAHL / PRODUCT SELECTION CHART

Model No	Elektrikmotor / Electroengine			Fördermenge / Flow Rate		Ventil & Funktion / Valve & Function	Gewicht / Weight kg
	Volt	rpm	kW	100 bar / 1. stg	700 bar / 2. stg		
WW-WAE-1	230 V	2850	2,2	4,8 ltr/min	1,0 ltr/min	4/3- Handschieberventil / Hand Slide Valve	50
WW-WAE-2	230 V	2850	2,2	4,8 ltr/min	1,0 ltr/min	4/3- Elekt. Wegesitzventil / Directional Seated Valve	50
WW-WAE-3	380 V	2850	1,5	4,8 ltr/min	1,0 ltr/min	4/3- Handschieberventil / Hand Slide Valve	50
WW-WAE-4	380 V	2850	1,5	4,8 ltr/min	1,0 ltr/min	4/3- Elekt. Wegesitzventil / Directional Seated Valve	50

Aggregat betriebsbereit, Öl befüllt und auf 700 bar eingestellt. / Power pack adjusted on 700 bar. Oil filled and ready to use.
Andere Druckeinstellungen und Tankgrößen auf Anfrage lieferbar. / Other pressure and tank sizes are available on request.

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebsdruck Operation Pressure	700 bar (10150 psi)
Druckaufbau Pressure Displacement	2- Stufig Umschaltung bei ca. 100 bar Double Speed Switchover at approx. 100 bar
Nutzbare Ölmenge Useable Oil Capacity	12 ltr.
Kabel-Fernbedienung Remote Control	Nur für / Only for (WAE-2 & WAE-4)
Abmessungen Sizes	467 x 340 x 424 mm
Anschlussgewinde Connection Thread	2 x 3/8" NPT



WW-WAE-2 (230V)
WW-WAE-4 (380V)