

WW-WAB Series

Benzin Hydraulik Aggregat Gasoline Power Pack

- > Betriebsdruck max 700 bar
- > Radial Kolben, zweistufiger Druckaufbau
- > Sicherheitsventil bis max 700 bar
- > Doppelwirkend und einfachwirkend verwendbar
- > Druck 50-700 bar stufenlos von aussen einstellbar
- > Standardmäßig mit Ø63 Manometer 0-1000 bar

- > Operation pressure max 700 bar
- > Radial piston, double speed operation
- > Max. security with pressure relief valve
- > Single or double acting usage possible
- > Pressure setting valve 50-700 bar standard
- > 0-1000 Bar gauge Ø63 as standard available



WW-WAB-1

PRODUKTAUSWAHL / PRODUCT SELECTION CHART

Model No	Benzinmotor / Gasoline Motor			Fördermenge / Flow Rate		Ventil & Funktion / Valve & Function	Gewicht / Weight kg
	HP	kW	rpm	100 bar / 1. stg	700 bar / 2. stg		
WW-WAB-1	5,5	3,2	3600	2,9 ltr/min	0,6 ltr/min	4/3- Handschieberventil - Hand slide valve	70

Aggregat betriebsbereit, Öl befüllt und auf 700 bar eingestellt. / Power pack adjusted on 700 bar. Oil filled and ready to use.
Andere Druckeinstellungen und Tankgrößen auf Anfrage lieferbar. / Other pressure and tank sizes are available on request.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebsdruck / Operation Pressure	700 bar (10150 psi)
Druckaufbau / Pressure Displacement	2- Stufig Umschaltung bei ca. 100 bar Double speed switchover at approx. 100 bar
Benzinmotor / Gasoline Engine	Honda GXV-160
Nutzbare Ölmenge / Useable Oil Capacity	12 ltr.
Abmessungen mit Rahmen / Frame Sizes	475 x 620 x 580 mm
Anschlussgewinde / Connection Thread	2 x 3/8" NPT