

WW-WF Series

# Doppelstufige Fußpumpen Double Speed Foot Pumps

- › Zweistufiger Druckaufbau
- › Pumpenkopf und Tank aus Aluminium
- › Kompakte und ergonomische Leichtbauweise
- › Sicherheitsventil bis max. 700 bar
- › 0-1000 bar Ø63 Manometer optional erhältlich
  
- › Double speed operation
- › Pump head and tank made of aluminium
- › Compact and lightweight ergonomic design
- › Internal pressure relief valve up to 700 bar max.
- › 0-1000 bar Ø63 gauge optionally available



WW-WF-1



WW-WF-2

Schnellkupplungen nicht im Lieferumfang enthalten  
Quick couplings are not included in the scope of delivery

Anwendungsbeispiel mit einer Tischpresse /  
An application with table press

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA		WF-1	WF-2
Füllmenge / Reservoir Capacity	cm <sup>3</sup>	1300	2500
Nutzmenge / Usable Oil Capacity	cm <sup>3</sup>	900	1800
Fördermenge je Kolbenhub (ND/LP) Oil Displacement per Stroke (LP/HP)	cm <sup>3</sup>	17 / 1,7	17 / 1,7
Max. Hebelkraft bei 700 bar Max. Foot Effort at 700 bar	kg	47	47
Kolbendurchmesser / Piston Diameter	mm	32 / 10	32 / 10
Kolbenhub / Piston Stroke	mm	23	23
Umschaltung / Pressure Rating	bar	20	20
Anschlussgewinde / Connection Thread	NPT	3/8"	3/8"
Gesamtgewicht / Weight incl. Oil	kg	8,1	10
Abmessungen / Sizes (LxWxH)	mm	462 x 160 x 161	710 x 186 x 161

*Pumpe betriebsbereit, Öl befüllt und auf 700 bar eingestellt / Pump adjusted on 700 bar. Oil filled and ready to use  
Andere Druckeinstellungen und Tankgrößen auf Anfrage lieferbar / Other pressure and tank sizes are available on request*



Gleiche Bauart wie bei den Handpumpen jedoch mit Fußbetätigung und Grundrohrrahmen für sicheren Stand. Ablassventil mit Fußpedal fein dosierbar.

Same structure as handpumps. It has large release valve foot pad for easy controlling and slowly metering loads down.